

Finition : galvanisée à chaud
intérieur et extérieur par immersion

ABRIS LIVRÉS ENTIÈREMENT ASSEMBLÉS

- **Dimensions** : Longueur de 1 à 6m
- **Profondeur** : 0.90 m
- **Hauteur** 1m80
- **Protection arrière** : translucide en polycarbonate alvéolé rigide, double parois, épaisseur 6mm traitées anti-UV.
- **Protection latérale** : méthacrylate transparent épaisseur 3mm traitées anti-UV



Caractéristiques techniques

- Ossature métallique mécano soudée en acier galvanisé et poudré
- Façade avant diamètre 80mm pour éviter tout risque de blessure
- Dos de forme arrondie
- 2 assises renforcées, 120 x 28mm fixées mécaniquement
- Piétement au sol renforcé, placé tous les mètres
- Livré avec pattes de fixation renforcées au sol.



Options possibles :

- **Finition** : poudrage sur l'ossature après galvanisation à chaud (coloris standard aux choix)
- **Sièges coquilles**
- **Protections arrières** en panneaux acier finition galvanisée et poudrée après grenailage
- **Protections latérales** en panneaux acier finition galvanisée et poudrée après grenailage
- Supplément pour **coloris spécifiques**
- **Fixations** : ancrages à sceller, chevilles à frapper, kit de déplacement pour abri-touche



Chiffrage
gratuit sur simple appel
02 99 96 42 61