



Caractéristiques techniques

- Ossature métallique mécano soudée en acier galvanisé et poudré
- Dos de forme arrondie avec prolongement de la partie haute de 20cm formant une casquette de protection
- Finition horizontale avec un tube $\varnothing 60\text{mm}$ évitant tout risque de blessure.
- 2 assises renforcées, 120 x 28mm fixées mécaniquement
- Piétement au sol renforcé, placé tous les mètres
- Livré avec pattes de fixation au sol renforcées.



Chiffrage
gratuit sur simple appel
02 99 96 42 61

Finition : galvanisé à chaud
intérieur et extérieur par immersion

ABRIS LIVRÉS ENTIEREMENT ASSEMBLÉS

- **Dimensions** : Longueur de 1 à 6m
- **Profondeur** : 1.17m
- **Hauteur** 1m80
- **Protection arrière** : translucide en polycarbonate alvéolé rigide, double parois, épaisseur 6mm traitées anti-UV.
- **Protection latérale** : méthacrylate transparent épaisseur 3mm traitées anti-UV



Options possibles :

- **Finition** : poudrage sur l'ossature après galvanisation à chaud (coloris standard aux choix)
- **Sièges coquilles**
- **Protections arrières** en panneaux acier finition galvanisée et poudrée après grenailage
- **Protections latérales** en panneaux acier finition galvanisée et poudrée après grenailage
- Supplément pour **coloris spécifiques**
- **Fixations** : ancrages à sceller, chevilles à frapper, kit de déplacement pour abri-touche